

# Slimmad undertaksmodell

FXDQ-A3



Låg ljudnivå



Flerbostad

## Smäcker design för flexibel installation

- › Kompakta mått gör att den är lämplig för inbyggnad i ett undertak på bara 240 mm
- › Medelhögt externt statiskt tryck upp till 44 Pa underlättar enhetens användning med flexibla kanaler av varierande längd
- › Diskret dold: endast utsläpps- och insugsgallren är synliga
- › Tillbehör med självrengörande filter säkerställer maximal verkningsgrad, komfort och tillförlitlighet genom regelbunden rengöring av filtret
- › Sats för flera zoner möjliggör flera individuellt styrda klimatzoner från en enda inomhusenhet

# FXDQ-A3



FXDQ15-32A3




BRC1E53A-B-C BRC4C65

Inomhusenhet		FXDQ	15A3	20A3	25A3	32A3	40A3	50A3	63A3
Kylkapacitet	Nom.	kW	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
VärmeKapacitet	Nom.	kW	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Ineffekt - 50 Hz	Kyla	Nom.	0,071				0,078	0,099	0,110
	Värme	Nom.	0,068				0,075	0,096	0,107
Krävd takhöjd >		mm	240						
Mått	Enhet	Höjd	200						
		Bredd	750			950			1.150
		Djup	620						
Vikt	Enhet	kg	22			26		29	
Hölje	Färg		Ej målad (galvaniserad)						
	Material		Galvaniserat stål						
Fläkt - Luftflöde - 50 Hz	Kyla	Hög/låg	m <sup>3</sup> /min	7,5/6,4	8,0/6,4		10,5/8,5	12,5/10,0	16,5/13,0
Fläkt - Yttre statiskt tryck	Hög		Pa	30			44		
	Nom.		Pa	10			15		
Luftfilter	Typ		Flyttbar/tvättbar						
Ljudeffektsnivå	Kyla	Hög/nom.	dBA	50/-	51/-		52/-	53/-	54/-
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/nom./låg	dBA	32/31/27	33/31/27		34/32/28	35/33/29	36/34/30
Köldmedium	Typ		R-410A						
	GWP		2.087,5						
Röranslutningar	Vätska	YD	mm	6,35			9,52		
	Gas	YD	mm	12,7			15,9		
	Kondensvatten			VP20 (I.D. 20/Y.D. 26)					
Strömförsörjning	Fas / Frekvens / Spänning	Hz/V	1~/50/60/220-240/220						
Ström - 50 Hz	Max amperestyrka i säkring (MFA)	A	16						
Styrsystem	Infraröd fjärrkontroll		BRC4C65 / BRC4C66						
	Kabelansluten fjärrkontroll		BRC1D528 / BRC1E51						
	Förenklad kabelansluten fjärrkontroll för hotellapplikationer		-						

Innehåller fluoriderade växthusgaser



Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)



ECPSV17-243

01/18



Den aktuella broschyren är enbart skapad i informations syfte och utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras här. Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. fransäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättskyddat av Daikin Europe N.V.